GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Cámara IP HD anti-vandálica y resistente a la intemperie
GXV 3662HD
GXV 3662FHD

GXV3662_FHD es una potente cámara IP tipo domo anti-vandálica y resistente a la intemperie de excelente funcionamiento y calidad. Su avanzado ISP (Procesador de Sensor de Imagen) con poderoso algoritmo para control de auto-exposición/balance de blancos y lente de alta calidad, garantiza una calidad de vídeo de alta defnición que coincide con el nivel de color de cámaras digitales de fotografía en una amplia gama de ambientes de luz. Cuenta con compresión de video H.264 en tiempo real (1080p HD) y una excelente claridad de imagen, funcionalidades SIP/VoIP líder-de-la-industria para audio de 2 vías y transmisión de vídeo a teléfonos móviles y video teléfonos, PoE integrado, IR-CUT con modo de funcionamiento blanco/negro y color, protección de seguridad avanzada. La cámara IP GXV3662 se puede manejar con GSurf (intuitivo software gratuito de gestión de video de Grandstream que controla hasta 72 cámaras simultáneamente), así como con otros sistemas de gestión de video compatibles con ONVIF. También ofrece un avanzado y fexible HTTP API para una fácil integración con otros sistemas de video vigilancia. El GXV3662 es una cámara de red de gran alcance para aplicaciones de vigilancia profesional en exteriores.

- Sensor de alta calidad CMOS de 3.1 Megapíxeles (1080p HD)
- Un lente vari-focal ajustable de alta definición (3.3mm - 12mm)
- PoE (802.3af) integrado
- Interfaz micro SDHC integrada para almacenamiento local incorporado
- IP66, armazón metálico resistente a la intemperie
- Deteción de movimiento (hasta 16 áreas)
- Soporta notificaciones a cliente de PC, teléfonos IP y teléfonos móviles
- SIP/VoIP para el audio de 2 vías (utilizando el micrófono incorporado en la cámara)

Compresión de video	H.264, MJPEG
Sensor de imagen	1/3”, 3.1 Megapixel CMOS, 2048H x 1536V
Tipo de lente	1/3”, 3.3~12mm, F1.6~F3.2, DC-Iris; Enfoque manual: 50cm ~ ∞; H: 89.8°~23.9°; V: 63.6°~17.9°
Modo de operación	Sensor de luz, filtro IR Cut mecánico, modo blanco/negro y color
Iluminación mínima	0.05Lux
Capacidad de respuesta	1.9V/lux-sec (550nm)
Rango dinámico de pixeles	Amplio rango dinámico de 100dB con SNRMAX 39dB
Resoluciones de video soportadas	2048 x 1536 (15fps); 1920 x 1080 (30fps)
Velocidad de bit en video	32 Kbps ~ 8 Mbps, multi-velocidad para la vista previa y grabación
Entrada y salida de audio	Line-In; Line-Out
Entrada / Salida de alarma	Entrada: Voltage In < 15V; Salida: 125VAC/0.5A, 30VDC/2A, Normalmente abierto
Compresión de audio	G.711a/u
Control de IRIS	DC-IRIS
Análisis de video	Detección de movimiento (hasta 16 áreas)
Búfer pre-/pos alarma	24MB
Envío de Imágenes (Snapshots)	Se activa con eventos, se envía vía correo electrónico/FTP
Interfaz de red	10M/100M detección automática, RJ45
Protocolos de red	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP
Alimentación sobre Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af class 0
Puertos periféricos	SDHC 2.0 interno para permitir el almacenamiento local
SIP/VoIP	Sí
Dimensiones (D x L)	153mm (D) x 115mm (H)
Peso	1.19kg
Temperatura/Humedad	-30°C ~ +50°C (-22°F ~ +122°F) para DC y PoE, con calentador y ventilador Humedad 10~90% RH (sin condensación)
Adaptador de corriente	Salida: 12VDC/1A; Entrada: 100~240VAC, 50~60Hz
Carcasa	Resistente al vandalismo y a la intemperie con IP66, base para kit de montaje de 1.875 pulgadas de diámetro
Conformidad	FCC, CE, C-tick, Ip66